

## FITAS DEMARCA SOLO

Demarcação de solo (áreas industriais, quadras esportivas, filas de banco, garagens etc.)

Lacração e vedação de embalagens (frascos plásticos, vidros etc.)

Identificação de instalações industriais (dutos de óleo, água etc)

Sinalizador de portas de vidro em prédios

Decoração

### CARACTERISTICA DO PRODUTO:

Adesivo: Base de borracha e resina sintética

Dorso: Plástico vinílico colorido

Adesão em placa de aço inox: 0,760 kgf/25mm

Resistência a tração: 9,2 kgf/25 mm

Espessura total: 0,18 mm

Alongamento na ruptura: 200,0 %

Armazenamento: 20o C e 40 - 50 UR



### BENEFÍCIOS:

Ótima adesão inicial e ação prolongada

Bom desempenho a temperaturas de até 76° C

### COMPOSIÇÃO:

Fita com dorso de filme plástico vinílico colorido. Adesivo à base de resina e borracha com ótima adesão inicial e ação prolongada.. Cores: vermelha e amarela.

## PROCEDIMENTO DE USO:

- A superfície precisa estar seca, limpa e livre de resíduos oleosos.
- Demarque o local de aplicação para melhor alinhamento e qualidade da aplicação.
- Aplicar a fita sem esticar, fazendo pressão sobre a mesma com a mão ou rolete de borracha.
- Se as superfícies forem porosas ou com tendência a soltar partículas e poeira (concreto, alvenaria, cimentados, etc), é necessário usar o Primer para Fita Adesiva P-8203.
- Não é indicada para áreas externas, expostas às intempéries.
- Nas garagens e estacionamentos, não use nas áreas de tráfego intenso de veículos e nas áreas de manobras.
- Na limpeza, use somente água e detergente. Não utilize solventes como álcool, thinner, acetona, gasolina etc.

## VALIDADE:

Dois anos da data de fabricação quando estocado na embalagem original a 25°C e 50% de umidade relativa.



### Construção e Melhoria do Lar - CHIM

3M do Brasil Ltda.

Fone (0xx19) 3838-7987

Via Anhanguera km, 110

Cx. Postal 123, Campinas – SP

CEP 13001-970

### Serviço de Atendimento ao Cliente

Fone: 0800132333

### Informações:

**Consulte o Serviço Técnico**

Fone (0xx19) 3838- 7527